

**DEMANDAS**

◆ **Pisos, revestimientos cerámicos.**

**Tudor Roof Tile Co. Limited**

Vencimiento: 31/12/2011  
Dengmarsh Road, Lydd, Kent Reino Unido  
Tel.: (+44) 1797 - 320 202 | Fax: (+44) 1797 - 320 700  
Nicholson Bob. info@tudorrooftiles.co.uk  
tudor2@tudorrooftiles.co.uk

**Deutsches Baustoff Kontor GmbH & Co. KG**

Vencimiento: 02/11/2011  
Rögen 52, Bad Oldesloe Alemania  
Tel.: (0049) 4531 - 1616 / Fax: (0049) 4531 - 161700  
Mahrtdt Philip. ph.mahrtdt@d-b-k.de | www.d-b-k.de

◆ **Cristal vitrocerámica**  
**Agencias Guillen, S.A.**

Vencimiento: 18/03/2011  
San José, Costa Rica  
Tel.: (506) 2 222-3572 / Fax: (506) 2 221-9516  
Guillen G. Alejandro . pepegui@racsa.co.cr

◆ **Horno industrial intermitente a gas de 2 ó 3 metros cúbicos de fibra cerámica usado.**

Leticia. Cel.: 1561973936 | alfarero\_unia@yahoo.com.ar

**OFERTAS**

◆ **Horno túnel con vagonetas.** Para fabricar porcelana, cerámica, ladrillos colorados, refractarios, etc. (1260 °C). Seminuevo. Conjunto semi nuevo, apto para la instalación de un horno túnel para 1260° C (podría ser utilizado con mayores temperaturas incluso). Horno de procesos continuos, con mínimo consumo de energía. Para muchos años de producción, con mínimo mantenimiento. Aplicaciones: fabricación de porcelana, cerámica, ladrillos colorados, refractarios, etc.

Componentes del lote:

- 15 vagonetas de acero, en excelente estado, para uso intensivo. Bastidor de 1550x700 mm. Las ruedas son de fundición, de 12", para grandes cargas y desplazamiento ágil. Trocha: 400 mm. Incluye tramo de vías. Las zorras poseen mobiliario refractario de alta alúmina y relleno de fibra cerámica. Área de carga útil: 1550x1000 mm. Sellado de carros: realizado con soga de amianto trenzada de 1" de diámetro.
- Malacate para zorras con motor eléctrico. Incluye también comando manual, para utilizar durante cortes de energía.
- Transferencia de vagonetas - 12 quemadores para 1260° C, de 150.000 Kcal c/u
- Cañerías de gas y aire: 60 m aproximadamente - 2 ventiladores centrífugos de gran caudal - Manómetros - 4 moduladores Belimo, de industria suiza - Cable compensado para termocuplas, aislado con malla de aluminio (resistente al polvo, humedad, líquidos, radiación y fuego directo). Aproximadamente 50 m. - Tramos varios de chimenea de acero - Bulonería - Conjunto de perfiles: planchuelas, ángulos, IPN, UPN, hierro Te, etc.

El horno consta de los materiales detallados, que se encuentran en excelente estado. No vendemos piezas sueltas. Sólo el conjunto indicado. La estructura de refractarios y el montaje no están incluidos.

Fusión Comercial e Ind. Tel. (54-11) 4230 5048. V. Domingo. Pcia. de Bs.As. ventas@fusionrefractarios.com.ar | www.fusionrefractarios.com.ar

◆ **Horno a rolos continuo marca Solar Impianti de 12 mts.** 4 quemadores, modulante, boca de 700 mm., para 1.100 °C, con rullera de alimentación y rullera de salida con enfriamiento. Rolos de porcelana, fibra y paneles cerámicos de repuesto. Carros de stock y bandejas portabaldosas.

Tecnorte: Tel. (54-11) 4722-3700 Avellaneda 1565. Villa Ballester (1653) Pcia. de Bs.As. tecnortesrl@gmail.com | www.tecnortesrl.com.ar

◆ **Máquina de corte multidisco automática de dos cabezales.** Pasaje continuo de baldosas formato largo libre. Ejes de trabajo de largo 465 mm. Banda de transporte de espesor 8 mm. con 2 telas interiores. Velocidad de trabajo variable de 0,8 a 3 mts./minuto. Motores de husillo de 12,5 hp. x 2.800 r.p.m. Ascenso y descenso de cabezales motorizados operados desde tablero por motorreductor de acople directo. Guía de baldosas y centrado de cabezales con registro fino por manivela. Cubierta portadisco en acero inox. Batea colectora de agua con salida a caño 5". Sistema de refrigeración por medio de 10 picos orientables. Potencia instalada: 27 hp. (20 kw)

**Cortadora manual**

Formato máximo 350 mm. (carrera) x largo libre (lado derecho abierto). Potencia instalada 3 hp. Disco diám. 300 mm.

**Módulo de línea de esmaltado**

Bastidor en Angulo 63 x 6,5 mm. sobre patas modulares con registro de altura Largo 3.000 mm. Ejes de poleas en acero trellado a 30 mm. zincado. Apoyo de correas en pvc y guías laterales de baldosas con registro según formato. Motorización directa al eje de traslación por motovariador-reductor marca Strm. Origen Italia de 0,5 hp. salida 15-35 r.p.m. Pistola de atomización. Modelo: 1/4 jauco-20 + pf2050df-ss + pa67228-45. Tipo de atomización: abanico plano. Pieza de sujeción para pistola. Depósito de presión. Capacidad: 10 lts. Material: Sae 10-10. Presión máxima de trabajo: 10 bar

**Rectificadora-calibradora de listones.**

Máquina combinada para la rectificación de laterales y calibración en espesor de listones lapídeos o similar. Movimentación por motovariador para velocidad de avance de 1 a 3 mts/min. Primera etapa de rectificado lateral sobre correas en v tipo b con sujeción superior. Grupo rectificador de cantos de listón mínimo 40 mm. de ancho. Rectificado por herramientas diamantadas tipo copa de ø 100/150 mm. Bancadas de aproximación fina lateral por manivela y barra roscada. Motores de fresas de 0,5 hp. x 3.000 r.p.m. (2) con carter de protección. Giro sobre su centro de ambos motores para ubicación del ángulo de ataque de las fresas diamantadas. Segunda etapa calibrado en espesor sobre banda transportadora en goma y tela. Ancho de cinta 200 mm. para calibrado máximo de ancho 100 mm. Motor de calibrado con husillo vertical con ascenso y descenso fino manual. Potencia 4 hp. x 3.000 r.p.m. para herramienta en copa de ø 200 mm. - Tablero eléctrico de comando en gabinete estanco con contactoras y protecciones térmicas para los 4 motores con hongo de seguridad (stop).

Esteban Richarte: Tel.: (54-11) 68921615. ericharte@hotmail.com

**COKLIN S A** *Venta de equipos usados*

- 1 Horno eléctrico, capacidad 1 m<sup>3</sup>, revestido en su interior de ladrillos refractarios
- 1 Horno eléctrico, capacidad 3/4 m<sup>3</sup>, revestido con ladrillos refractarios
- 2 Decoradoras Serimeck 160 - S6L, Nassetti (Italia)
- 1 Máquina de corte para cerámica Multidiscos, 2 cabezales. (Origen italiano)
- 1 Secadero horizontal a gas para secado en línea de serigrafía de 1300 mm. x 500 mm.

*Boulogne Sur Mer 1187, Don Torcuato*  
Roque o Eduardo, Tel.: (011) 4727 3022 - info@ceramicapiu.com